Creativo 3D

Ficha técnica

BAMBU LAB - H2C COMBO

Impresión **multimaterial** profesional con **cambio automático** de hotends y alto rendimiento **para producción.**



Tecnología	FDM (Modelado por deposición fundida)
Volumen de impresión	330 × 320 × 325 mm
Volumen de Equipo	492 × 514 × 626 mm
Resolución de capa	0.05 - 0.40 mm
Velocidad máxima	hasta 1000 mm/s
Temperatura Máxima	Hotend hasta 350 °C
Temperatura de cama	Hasta 120 °C
Tipo de Extrusor	Extrusor servo PMSM de alta precisión
Diámetro de Boquilla	Desde 0.2mm hasta 0.8 mm **(Incluye boquilla 0.4mm)**
Garantía	1 año en Creativo 3D

Bambu Lab

Especificaciones técnicas



Sistema Vortek
Cambio automático de hotends



Doble Extrusión
Dos boquillas para imprimir



AMS 2 Pro
Gestión automática de materiales

- Impresión multimaterial hasta **24 filamentos**
- **Hotends intercambiables** hasta seis hotends
- **Materiales técnicos**: PLA, PETG, ABS, ASA, PC
- Sistema integrado de **secado automático** para filamento **(AMS 2 Pro)**
- Monitoreo inteligente con **cámaras y sensores**
- Cámara calefactada hasta **65 °C internos**

Ideal para:

- Ingeniería y prototipado funcional
- Makers avanzados y Creadores de proyectos
- Laboratorios educativos y tecnológicos
- Producción de piezas funcionales y técnicas

www.Creativo3D.com

Ciudad de Guatemala
24av 13-20 Colonia Kaminal Juyu II Zona 7

(+502) 3072 6314

(+502) 2293-9870

ventas@creativo3d.com
info@creativo3d.com