Creativo 3D

Ficha técnica

ENDER 3 V3 KE

Fácil de usar, muy potente y ultra veloz



CREALITY

Tecnología	FDM (Modelado por deposición fundida)
Volumen de impresión	220 x 220 x 240 mm
Velocidad de Impresión Máxima	500 mm/s
Velocidad de Impresión Típica	250 mm/s
Temperatura de la Boquilla	300°C
Temperatura de cama	100°C
Pantalla	4.3" Pantalla Táctil
Tarjeta Madre	32 Bits Silenciosa
Garantía	1 año en Creativo 3D

Detalles generales

Nivelación automática

Impresión desde USB, LAN o WiFi.

Diseño Robusto y Estabilidad

Refrigeración por aire de doble cara

- **Tipo de filamento compatible**

Hyper PLA, PETG, ABS, TPU (95A) y ASA.

- **Extrusor Sprite de accionamiento directo:**

El extrusor directo maneja filamentos rígidos y flexibles; el hotend tiene calentador cerámico de 60 W y alcanza 300 °C.

- **Guía lineal en el eje X:**

El cabezal se desplaza sobre un riel lineal en el eje X, en lugar de ruedas, para un movimiento más preciso.

- **Nivelación:**

Automática, con calibración automática del offset Z.

www.Creativo3D.com

Ciudad de Guatemala
24av 13-20 Colonia Kaminal
Juyu II Zona 7

(+502) 3072 6314

(+502) 2293-9870

ventas@creativo3d.com
info@creativo3d.com